


1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<p>1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Kemiskt Namn CAS Nr. EINECS Nr. REACH Registreringsnummer</p> <p>1.2 Rekommenderad användning av kemikalien och restriktioner vid användning Identifierad Användning</p> <p>Användningar Som Avråds</p> <p>1.3 Leverantörens detaljer Identifiering av Företaget</p> <p>Telefon Fax E-post (kompetent person)</p> <p>1.4 Nödtelefonnummer</p>	<p>H Cement Thinner PBX Solvent Blandning Blandning Blandning Ej fastslagen.</p> <p>PC14 Metalltbehandlingsmedel, inklusive galvaniserings- och galvanopläteringsprodukter Endast för yrkesmässigt bruk.</p> <p>VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom +44 (0) 1256 462131 +44 (0) 1256 471441 mm.uk@vishaypg.com</p> <p>(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC</p>
--	--

2. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

<p>2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen</p> <p>2.1.1 Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)</p> <p>2.1.2 Direktiv 67/548/EEG & Direktiv 1999/45/EG</p> <p>2.2 Märkningsuppgifter Handelsnamn</p>	<p>Met. Corr. 1; H290 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 Acute tox. 4; H332 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 Muta. 1B; H340 Carc. 1A; H350 Repr. 2; H361f STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411</p> <p>Xi; R37: Irriterar andningsorganen. Xi; R38: Irriterar huden. Xi; R41: Risk för allvarliga ögonskador. R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Canc. Kat. 1; R45: Kan ge cancer. Muta. Kat. 2; R46: Kan ge ärftliga genetiska skador. Repr. 3; R62: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Xn; R48: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering. N; R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.</p> <p>Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) H Cement Thinner</p>
--	--

Faropiktogram	
Signalord	Fara
Innehåller:	Phosphoric acid och Chromium (VI) trioxide
Faroangivelser	H290: Kan vara korrosivt för metaller. H315: Irriterar huden. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H332: Skadligt vid inandning. H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H340: Kan orsaka genetiska defekter. H350: Kan orsaka cancer. H361f: Misstänks kunna skada fertiliteten. H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser	P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P342+P311: Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ytterligare information	Ingen.
2.3 Andra faror	Ingen.

3. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

EG Klassificeringsnummer Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Kemisk identitet hos ämnet	Vikt %	CAS Nr.	EG Nr.	REACH Registreringsnummer	Faroangivelser
Phosphoric Acid	< 25	7664-38-2	231-633-2/ 616-646-7	Ej fastslagen	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 (SCL: \geq 25%)
Chromium (VI) Trioxide	< 5	1333-82-0	215-607-8	Ej fastslagen	Ox. Sol. 1; H271 Acute tox. 3; H301 Acute tox. 3; H311 Skin Corr. 1A; H314 Skin Sens. 1; H317 Acute tox. 2; H330 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 (SCL: \geq 1%) Muta. 1B; H340 Carc. 1A; H350 Repr. 2; H361f STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Chromium (III) Hydroxide	< 2	1308-14-1	215-158-8	Ej fastslagen	Ej klassificerad

H271: Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. H290: Kan vara korrosivt för metaller. H301: Giftigt vid förtäring. H311: Giftigt vid hudkontakt. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H330: Dödligt vid inandning. H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H340: Kan orsaka genetiska defekter. H350: Kan orsaka cancer. H361f: Misstänks kunna skada fertiliteten. H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. SCL: Särskild koncentrationsgräns.

Direktiv 67/548/EEG & Direktiv 1999/45/EG

Kemisk identitet hos ämnet	Vikt %	CAS Nr.	EG Nr.	REACH Registreringsnummer	EG Klassificeringsnummer och Riskfraser
Phosphoric Acid	< 25	7664-38-2	231-633-2/ 616-646-7	Ej fastslagen	C; R34
Chromium (VI) Trioxide	< 5	1333-82-0	215-607-8	Ej fastslagen	O; R9 T; R25 T; R24 C; R35 R43 R42 Xi; R37 Muta. Kat.. 2; R46 Canc. Kat..1; R45 Repr. Kat.. 3; R62 T; R48/23 N; R50/53
Chromium (III) Hydroxide	< 2	1308-14-1	215-158-8	Ej fastslagen	Ej klassificerad

O; Oxiderande Egenskaper, T; Giftigt, C; Frätande, Irriterande, N; Farligt för vattenmiljön. R9: Explosivt vid blandning med brännbart material. R24: Giftigt vid hudkontakt. R25: Giftigt vid förtäring. R34: Frätande. R35: Starkt frätande. R37: Irriterar andningsorganen. R42: Kan ge allergi vid inandning. R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R45: Kan ge cancer. R46: Kan ge ärftliga genetiska skador. R48/23: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R62: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

4. AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN



4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Sätt in konstgjord andning om nödvändigt. Använd inte mun-mot-mun metoden.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder och tvätta alla angripna ställen med mycket vatten. Rengör grundligt alla förorenade klädesplagg. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Kontakt med Ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om ögonirritation uppstår eller kvarstår. Kontakta omedelbart läkare, helst en oftalmolog.

Förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Drick två glas vatten. Framkalla inte kräkning. Låt patienten dricka 5-10 g askorbinsyra (inte Brustabletter) upplöst i vatten. Denna dos kan upprepas flera gånger. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka genetiska defekter. Kan ge cancer. Misstänks kunna skada fertiliteten. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kemiska brännskador i ögonen kan kräva långvarig spolning. Förtäring: Kontakta läkare omedelbart. Låt patienten dricka 5-10 g askorbinsyra (inte Brustabletter) upplöst i vatten. Denna dos kan upprepas flera gånger. Hudkontakt: Om huden blir skrapad eller skadad, badda med gaskompresser dränkta i en nygjord askorbinsyrelösning (10 g i 100 g vatten).

5. AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**5.1 Släckmedel**

Lämpliga Släckmedel

Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand. Släck helst med skum, koldioxid eller pulversläckare.

Olämpliga släckmedel

Använd inte sluten vattenstråle. Direkt vattenstråle kan sprida elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan sönderdelas vid brand under avgivande av giftig rök. Kan sönderdelas vid brand under avgivande av giftig rök. Kolmonoxid, Koldioxid, metalloxider/oxider och Fosforoxider.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat. Undvik inandning av rök. Håll behållarna avkylda genom spridd vattenstråle om de är utsatta för brand. Undvik avrinning till vattendrag och avlopp.

6. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Sörj för god ventilation. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik all kontakt. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se Avsnitt: 8. Undvik att inandas ångor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Spola INTE ner i avloppet. Räddningstjänsten och kommunens miljöförvaltning skall larmas vid spill eller okontrollerade utsläpp till vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Neutralisera med: Släckt kalk (kalciumhydroxid), natriumkarbonat, kalciumkarbonat eller natriumbikarbonat. Använd endast verktyg som inte ger

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

upphov till gnistor. Överför till en behållare för destruktion. Lämna detta material och dess behållare som farligt avfall.

Se Avsnitt: 8, 13

7. AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Sörj för god ventilation. Undvik all kontakt. Undvik inandning av ånga. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se Avsnitt: 8. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringstemperatur
Lagringstid
Oförenliga material

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvara avskilt från värme, antändningskällor eller direkt solljus.

Omgivande: 5 - 25°C

Stabil under normala förhållanden.

Förvaras åtskilt från: Brännbart material, Alkalier, Reduktionsmedel, Kraftigt oxiderande ämnen, Syror och metaller. Håll borta från vatten.

Reagerar kraftigt med starka alkalier. Direkt kontakt med alkalier kan producera vätegas. Vätegas utsöndras i kontakt med de flesta metaller. Exotermisk reaktion med vatten. Kan vara korrosivt för metaller.

Använd behållare av:

7.3 Specifik slutanvändning

Förvaras endast i originalbehållaren.

PC14 Metallytbehandlingsmedel, inklusive galvaniserings- och galvanopläteringsprodukter. Se Avsnitt: 1.2.

8. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Hygieniska gränsvärden

ÄMNET	CAS Nr.	NGV (8h ppm)	NGV (8h mg/m ³)	KTV (ppm)	KTV (mg/m ³)	Anm
Phosphoric Acid	7664-38-2	-	1	-	3	AFS 2011:18
Chromium (VI) Trioxide	1333-82-0	-	0.02	-	-	AFS 2011:18

Anm: Arbetsmiljöverket (AFS 2011:18)

8.1.2 Biologiskt gränsvärde

Ej fastställt.

8.1.3 PNECs och DNELs

Ej fastställt.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation eller förvaras på lämpligt sätt. Halten i luften skall kontrolleras i enlighet med det hygieniska gränsvärdet. Flaskor för ögonsköljning med rent vatten eller saltlösning. Tvätta grundligt efter hantering.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning (PPE)

Allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier är tillämpliga. Undvik all kontakt. Undvik inandning av ånga. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Förvara arbetskläder separat. Rengör grundligt alla förorenade klädesplagg. Rökning eller förtäring av mat och dryck får ej förekomma på arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd



Hudskydd

Bär skyddsglasögon för skydd mot vätskestänk. Ögonskydd med sidoskydd (EN166).

Handskydd: Använd vattentäta handskar (EN374). Handskar bör bytas regelbundet för att undvika genomträngningsproblem. Handskmaterialets genombrottsid: Se handsktillverkarens information.



Andningsskydd

Kroppsskydd: Kemisk skyddsdräkt, stövlar och plasthandskar.



Termisk fara

Använd inte i områden utan tillräcklig ventilation. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. En ändamålsenlig mask med filter av typ P kan vara lämplig.

8.2.3 Begränsning Av MiljöexponeringenIcke tillämplig.
Undvik utsläpp till miljön.**9. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	Gul-Röd Vätska
Lukt	Ingen lukt
Lukttröskel	Saknas.
pH	Ej fastställd.
Smältpunkt/frys punkt	Saknas.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	104°C (Blandning)
Flampunkt	Icke tillämplig.
Avdunstningshastighet	Saknas.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej brandfarlig.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Saknas.
Ångtryck	23.7 mmHg @ 20°C
Ångdensitet	0.7 (Luft = 1)
Relativ densitet	1.28 (Vatten.=1)
Löslighet	Blandbar
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Saknas.
Självantändningstemperatur	Saknas.
Sönderfallstemperatur	Saknas.
Viskositet	Saknas.
Explosiva egenskaper	Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.

9.2 Annan information

Ej känd.

10. AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1	Reaktivitet	Kan vara korrosivt för metaller.
10.2	Kemisk stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
10.3	Risken för farliga reaktioner	Reagerar kraftigt med starka alkalier. Direkt kontakt med alkalier kan producera vätegas. Vätegas utsöndras i kontakt med de flesta metaller. Exotermisk reaktion med vatten. Vid höga temperaturer skapas fosforoxider.
10.4	Förhållanden som ska undvikas	Håll borta från vatten.
10.5	Oförenliga material	Förvaras åtskilt från: Brännbart material, Alkalier, Reduktionsmedel, Kraftigt oxiderande ämnen, Syror och metaller.
10.6	Farliga sönderdelningsprodukter	Kan sönderdelas vid brand under avgivande av giftig rök. Kolmonoxid, Koldioxid, och möjlig krom. Termisk upplösning kan ge ifrån sig fosforoxid.

11. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om de toxikologiska effekterna (Ämnen i preparat/blandningar)****Akut toxicitet**

Förtäring

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts.
Beräkning av uppskattad akut toxicitet för blandning (Acute Toxicity Estimate)

Inandning	Mixture, ATEmix): Beräknad LC50 > 2000 mg/kg kroppsvikt/dag. Acute tox. 4: Skadligt vid inandning.
Hudkontakt	Beräkning av uppskattad akut toxicitet för blandning (Acute Toxicity Estimate Mixture, ATEmix): Beräknad LC50 10 mg/l. Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. Beräkning av uppskattad akut toxicitet för blandning (Acute Toxicity Estimate Mixture, ATEmix): Beräknad LC50 > 2000 mg/kg kroppsvikt/dag.
Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Luftvägs-/hudsensibilisering	Skin Irrit. 2: Irriterar huden. Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga ögonskador. Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Resp. Sens. 1: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Fara vid aspiration	Muta. 1B: Kan orsaka genetiska defekter. Carc. 1A: Kan ge cancer. Repr. 2: Misstänks kunna skada fertiliteten. STOT SE 3: Kan orsaka irritation i luftvägarna. STOT RE 2: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts.
11.2 Annan information	Ingen.

12. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet	Aquatic Chronic 2: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Beräknad Blandning LC50 > 1 ≤ 10 mg/l (Fisk)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet	Metoderna för bestämning av biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.
12.3 Bioackumuleringsförmåga	Ingen data för blandningen som helhet.
12.4 Rörligheten i jord	Produkten förutsägs ha måttlig rörlighet i mark.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Ej klassificerad som PBT eller vPvB.
12.6 Andra skadliga effekter	Ej känd.

13. AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder	Släpp inte utspädda och oneutraliserade i avloppet. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Behållarna måste saneras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser.
13.2 Ytterligare information	Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

14. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

	ADR/RID / IMDG / IATA
14.1 UN-nummer	UN 1760
14.2 Korrekt Leveransnamn	CORROSIVE LIQUID N.O.S
14.3 Faroklass för transport	8
14.4 Förpackningsgrupp	III
14.5 Miljöfaror	Klassificerad som marin förorening/ Miljöfarligt fast ämne
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Se Avsnitt: 2
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Icke tillämplig.
14.8 Ytterligare information	Ingen.

15. AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö	
15.1.1 EU-regler	
Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning	Endast för yrkesmässigt bruk. CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxicitet). Se även EU-direktiv 2004/37/EC.

SVHCs	Chromium (VI) trioxide (CAS# 1333-82-0).
15.1.2 Nationella föreskrifter	
Tyskland	Vattenföreningssklass: 3
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning	Saknas.

16. AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter: 1-16.

Hänvisning: Befintligt säkerhetsdatablad (SDS), Harmoniserad/harmoniserade klassificeringar för Phosphoric Acid (CAS# 7664-38-2) och Chromium (VI) trioxide (CAS# 1333-82-0), Befintlig/befintliga ECHA-registreringar för Phosphoric Acid (CAS# 7664-38-2), Aluminum Oxide (CAS# 1344-28-1) och Chromium (VI) trioxide (CAS# 1333-82-0), och det offentliga klassificerings- och märkningsregistret för Silikondioxid (CAS# 14808-60-7) och Chromium (III) Hydroxide (CAS# 1308-14-1).

Klassificering av ämnet eller blandningen Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP)	Klassificeringsprocedur
Met. Corr. 1; H290	Beräknad Fysikalisk-kemiska egenskaper hos ämne
Skin Irrit. 2; H315	Beräkning av tröskelvärde
Skin Sens. 1; H317	Beräkning av tröskelvärde
Eye Dam. 1; H318	Beräkning av tröskelvärde
Acute tox. 4; H332	Beräkning av uppskattad akut toxicitet för blandning (Acute Toxicity Estimate Mixture, ATEmix)
Resp. Sens. 1; H334	Beräkning av tröskelvärde
STOT SE 3; H335	Beräkning av tröskelvärde (SCL)
Muta. 1B; H340	Beräkning av tröskelvärde
Carc. 1A; H350	Beräkning av tröskelvärde
Repr. 2; H361f	Beräkning av tröskelvärde
STOT RE 1; H372	Beräkning av tröskelvärde
Aquatic Chronic 2; H411	Summerande beräkning

Beteckningar och förkortningar

LTEL	Nivågränsvärde
STEL	Korttidsvärde
DNEL	Erhöll ingen effekt nivå
PNEC	Förutsade ingen effektkoncentration
PBT	PBT: Långlivad, bioackumulativ och giftigt
vPvB	mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Utbildningsråd: Beakta vilka arbetsprocedurer som kommer att krävas och den potentiella exponering som kan ske, då detta avgör om en högre skyddsgrad krävs.

Förbehåll

Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. Vishay Precision Group lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. Vishay Precision Group påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.

Bilagan till det utvidgade säkerhetsdatabladet (eSDS)

Information saknas.