

Módosítás: 1.0 Dátum: 02 Március 2017

AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830 EK-
RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN

www.vishaypg.com

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

<p>1.1 Termékazonosító Termék Neve</p>	<p>M-Bond 610 Adhesive</p>
<p>1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított Felhasználás Ellenjavallt Felhasználások</p>	<p>Ragasztók. Egy sem ismert.</p>
<p>1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság Meghatározása.</p> <p>Telefon Fax E-mail (felelős személy)</p>	<p>VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW Egyesült Királyság +44 (0) 1256 462131 +44 (0) 1256 471441 mm.uk@vishaypg.com</p>
<p>1.4 Sürgősségi telefonszám Segélyhívó Telefonszáma Beszélt nyelvek</p>	<p>(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC (24 óra) Az összes hivatalos európai nyelv.</p>

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

<p>2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása</p>	
<p>2.1.1 Előírás (EK) sz. 1272/2008 (CLP)</p>	<p>Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Carc. 2; H351 Aquatic Chronic 2; H411</p>
<p>2.2 Címkézési elemek Termék Neve Tartalmaz/magában foglal:</p>	<p>Az 1272/2008 sz. (CLP) előírás alapján (EK) M-Bond 610 Adhesive Tetrahydrofuran és Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde</p>

Veszélyt Jelző Piktogram(ok)



Figyelmeztetés(ek)

VESZÉLY

Figyelmeztető Mondat(ok)

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302: Lenyelve ártalmas.
H315: Bőrirritáló hatású.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H335: Légúti irritációt okozhat.
H351: Feltehetően rákot okoz.
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Módosítás: 1.0 Dátum: 02 Március 2017

**AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830 EK-
RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN**

www.vishaypg.com

Óvintézkedésre Vonatkozó Mondat(ok)

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő információ

EUH019: Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

2.3 Egyéb veszélyek

Egy sem ismert.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK3.1 **Anyagok** Nem alkalmas3.2 **Keverékek**

EK Besorolás Előírás (EK) sz. 1272/2008 (CLP)

Az anyag vegyi azonosítója	%W/W	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	EK (Európai Közösség) szám	REACH Regisztrációs Sz.	Figyelmeztető Mondat(ok)
Tetrahydrofuran [^]	55 – 65	109-99-9	203-726-8	Még nincs hozzárendelve az ellátási lánchoz	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 (SCL ≥ 25%) STOT SE 3; H335 (SCL ≥ 25%) Carc. 2; H351 EUH019
Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde	25 – 32	28064-14-4	608-164-0	Még nincs hozzárendelve az ellátási lánchoz	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411
Ethyl methyl ketone ^{^^}	5 – 10	78-93-3	201-159-0	Még nincs hozzárendelve az ellátási lánchoz	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066

Az H/P mondatok teljes szövege a 16. részben látható. [^]Nemzeti expozíciós határértékkel rendelkező anyag. ^{*}Közösségi kitettségi határértékkel rendelkező anyag

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Az elsősegélynyújtó önvédelme

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, kerülje a közvetlen kontaktust. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. Kerülje a gőzök. Kerüljön minden érintkezést az

Belélegzés	anyaggal. A szennyezett ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Bőrre Kerülés	HA BŐRRE KERÜL: Azonnal vegyék le a szennyezett ruhadarabokat és mossák le az érintett bőrfelületet bő vízzel. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Szembe Kerülés	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Lenyelés	LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Itasson sok vizet az áldozattal. Ne adjon semmit szájon keresztül öntudatlan embernek. Ne hánytassa a sérültet, hacsak erre az orvos külön nem utasítja. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások	Lenyelve ártalmatlan. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése	Kezeljék a tünetek szerint.
Megjegyzés az orvos számára:	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzőszervi tünetek, például a tüdő-ödéma, késleltetve jelentkezhetnek. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Miután az érintett szemet kiöblítették, szemész szakorvoshoz kell fordulni

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag A Megfelelő Oltóanyag	A környező tuznek megfelelően. Az oltás széndioxiddal, száraz vegyszerrel, habbal vagy vízperemmel történjen.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	Ne használjon vízsugarat. A közvetlen vízsugár továbbterjeszheti a tüzet. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűz hatására elbomolhat, mérgező füstöt kibocsátva. Szén-monoxid, Szén-dioxid, Fenolos és Robbanóanyag Peroxidok. A gőzök a levegőnél nehezebbek és jelentős távolságra juthatnak egy gyújtóforráshoz vagy lángvisszacsapáshoz. Eloszta meg a folyadék csatornába, alagsorokba vagy munkaaknába jutását, a gőz robbanékony légkört képezhet. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat	A tűzoltóknak teljes védőfelszerelést kell viselniük hordozható légzőkészülékkel együtt. A keletkező füstöt nem szabad belélegezni. Vízpermetezéssel hűtsék a tartályokat ha azok tuznek vannak kitéve. Ne eressze lefolyóba, csatornába.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások	Gondoskodjon megfelelő szelloztetésről. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Lásd a, Részt: 8. Kerülje a gőzök.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Tilos vízlefolyóba, csatornába, természetes vizekbe juttatni. A folyóvizekbe történő szivárgásokat vagy ellenőrizetlen kifolyásokat jelenteni kell a Környezetvédelmi Hivatalnak vagy más illetékes szabályozó szervnek.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai	A kiömlött éghető anyag felszedéséhez használjon nem szikrázó berendezést. Itassa fel a kiömlött szert homokkal vagy földdel illetve más megfelelő adszorbens anyaggal. Tegye egy tartályba ártalmatlanítás céljából. Az anyag felszedését követően szelőztesse ki a területet és mossa fel a kiömlés helyét. Ezt az anyagot és a tárolóedényeit veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani Lásd a, Részt: 8, 13
6.4 Hivatkozás más szakaszokra	Lásd a, Részt: 8, 13

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Gondoskodni kell arról, hogy a kezelőket kiképezzék az expozíció minimalizálására. Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Kerüljön minden érintkezést az anyaggal. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Lásd a, Rész: 8. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A munkaszünet megkezdése előtt és munka után mosson kezet.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt** A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. Az eredeti edényben tartandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól.
- Tárolási hőmérséklet Környezeti.°C feletti hőmérsékleten nem tárolható: 32
 Tárolási idő Állandó/Stabil szabályos körülmények között.
 Nem összeférhető anyagok Távol tartandó: Oxidálószeres, Maró hatású Anyagok, Redukáló szer, Erős Savak és Lúgok.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** Lásd a, Rész: 1.2.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

- 8.1 Ellenőrzési paraméterek**
- 8.1.1 Munkaegészségügyi Kitétségi Határok** A felhasználóknak tanácsolt figyelembe venni a nemzeti foglalkozási expozíciós határértékeket vagy egyéb ennek megfelelő értékeket.

ANYAG	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	HTKH (8 óra ppm)	HTKH (8 óra mg/m3)	STEL (ppm)	STEL (mg/m3)	Megjegyzés
Tetrahydrofuran	109-99-9	50	150	100	300	MEH, IFTH, Sk
Methyl ethyl ketone	78-93-3	200	600	300	900	MEH, Sk, IFTH

Forrás: MEH: Munkahelyi Expozíciós Határérték, Sk - Bőrön át felszívódhat., IFTH: Indikative Foglalkozási Terhelési Határérték.

- 8.1.2 Biológiai határérték** Nincs hozzárendelés.
- 8.1.3 PNEC-ek és DNEL-ek** Nincs hozzárendelés.
- 8.2 Az expozíció ellenőrzése**
- 8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés** Gondoskodni kell arról, hogy a kezelőket kiképezzék az expozíció minimalizálására. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. A légköri koncentráció szintjét a munkaegészségügyi határértéken belül kell tartani.
- 8.2.2 Egyéni védő intézkedések, például egyéni védőfelszerelés (PPE)** A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános higiéniai óvintézkedések érvényesek. Jó ipari higiénia kell fenntartani. Kerüljön minden érintkezést az anyaggal. Kerülje a gőzök. A munkaszünet megkezdése előtt és munka után mosson kezet. Tartsa elkülönítve munkaruházatát. A munkahelyen tilos az evés, az ivás és a dohányzás. Expozíció esetén: Öblítse le bő vízzel az érintett bőrfelületet vagy a szemét.
- Szem-/arcvédelem A felfreccsenő folyadék ellen viseljen védőszemüveget. Viseljen oldalsó védelemmel is rendelkező védőszemüveget (EN166).

Módosítás: 1.0 Dátum: 02 Március 2017

**AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830 EK-
RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN**

www.vishaypg.com



Bőrvédelem



Kézvédelem:

Viseljen hermetikus védőkesztyűt (EN374). Védelmi index 6, az EN 374 szerint ez > 480 percnyi áthatolási időnek felel meg A kesztyűt rendszeresen cserélni kell az átszűrődés megakadályozására. A kesztyűanyag kilyukadási ideje: lásd a kesztyű gyártójának tájékoztatását.

Alkalmas anyagok: Polietilén-laminátum(Minimális vastagság 0.1mm)

Test védelem:

Áthatolhatatlan védőruhát kell viselni, beleértve csizmát, adott esetben laboratóriumi köpenyt, kötényt vagy overallt, a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében.

Légutak védelme



Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Egy megfelelő maszk A típusú szűrővel (EN141 or EN405) alkalmas lehet. Egy megfelelő maszk A típusú szűrővel (EN141 or EN405) alkalmas lehet.

Hőveszély

Nem alkalmas

8.2.3 Környezeti Expozíció-Ellenőrzések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	Majdnem színtelen Folyékony
Szag	Éter szerű Szag
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre.
pH	Nem megalapozott
Olvadáspont/fagyáspont	Nem áll rendelkezésre.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	66°C
Lobbanáspont	-14 °C (Keverék)
Párolgási Sebesség	8 (BuAc = 1)
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem alkalmas - Folyékony
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Kevésbé tűzveszélyesi Határértékek (alsó) (% v/v): 1.8 Kevésbé tűzveszélyesi Határértékek (Felső) (% v/v): 11.8
Gőznyomás	129 (mmHg) @ 20°C
Gőzsűrűség	2.4 (Légi = 1)
Relatív sűrűség	0.9 (H ₂ O = 1)
Oldékonyság (oldékonyságok)	Víz: >50%
Megosztási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre.
Öngyulladás hőmérséklet	320 °C
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre.
Viszkózitás	Nem áll rendelkezésre.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre. (Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.)
Oxidáló tulajdonságok	Nem oxidáló.

9.2 Egyéb információk

VOC 712 g/L

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1	Reakciókészség	Állandó/Stabil szabályos körülmények között. Hosszabb tároláskor levegő jelenlétében peroxidok képződhetnek.
10.2	Kémiai stabilitás	Állandó/Stabil szabályos körülmények között.
10.3	A veszélyes reakciók lehetősége	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. A gőz láthatatlan lehet, nehezebb a levegőnél és szétterül a talaj mentén szétterül. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. Ha alifás aminokkal kerül kapcsolatba, visszafordíthatatlan polimerizáció léphet fel, jelentős hőfejlődéssel.
10.4	Kerülendő körülmények	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól. Tartsa a hőmérsékletet(°C) nem meghaladó fokon: 32. Kerülje a levegővel való érintkezését. Kerülje a hővel, gyújtóforrással, oxidálószerrel való kapcsolatot. Kerülni kell a száradásig történő desztillációt, ami az robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
10.5	Nem összeférhető anyagok	Oxidálószer, Maró hatású Anyagok, Redukáló szer, Erős Savak és Lúgok.
10.6	Veszélyes bomlástermék(ek)	Tűz hatására elbomolhat, mérgező füstöt kibocsátva. Szén-monoxid, Széndioxid, Fenolos és Robbanóanyag Peroxidok.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1	A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ	Az említett anyagok összes vizsgálati adatát a meglévő ECHA regisztrációkból vettük.
	Akut toxicitás - Lenyelés	Akut tox. 4: Lenyelve ártalmatlan. Keverék becsült akut toxicitásának számítása: Becsült LC50 >750 mg/kg tt/nap. Teszteredmény LD50 <1 ml/kg bw (Általános akut módszer)
	Tetrahydrofuran: Akut toxicitás - Belélegzés	Az elérhető adatok szerint a besorolási kritériumoknak nem felel meg. Keverék becsült akut toxicitásának számítása: Becsült LC50 >20.0 mg/l. Az elérhető adatok szerint a besorolási kritériumoknak nem felel meg.
	Akut toxicitás - Bőrre Kerülés	Keverék becsült akut toxicitásának számítása: Becsült LC50 > 2000 mg/kg tt/nap.
	Bőrkorrózió/bőrirritáció	Bőrirrit. 2: Bőrirritáló hatású.
	Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde: Ethyl methyl ketone:	Nincs adat. EU osztályozási és címkézési jegyzék
	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	A tartós bőrrel való érintkezés a zsírtalanító hatás miatt irritációt, egyes esetekben bőrgyulladást okoz. (Smith R & Mayers MR, 1944)
	Tetrahydrofuran: Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde: Ethyl methyl ketone:	Szemirrit. 2: Súlyos szemirritációt okoz. Nincs adat. Harmonizált osztályozás
	Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Nincs adat. EU osztályozási és címkézési jegyzék
	Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde: Csírasejt-mutagenitás	Teszteredmény: Szemizgató hatású. (OECD 405)
	Rákkeltő hatás	Skin Sens. 1: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
	Tetrahydrofuran: Reprodukciós toxicitás	Érintkezésből eredő allergiás bőrgyulladás (Pontén, A et al, 1999)
	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Az elérhető adatok szerint a besorolási kritériumoknak nem felel meg.
	Tetrahydrofuran:	STOT egy. 3: Légúti irritációt okozhat.
	Ethyl methyl ketone:	Teszteredmény: Központi idegrendszeri gyengülés/depresszió (Malley, L.A. et al, 2001)
	Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Patkányok, minden adagolási szint mellett: rendellenes járásmód és/vagy tartás . A magasabb adagot kapott patkányok közül voltak, amelyek az adagolást követő néhány órán belül kómába estek vagy elernyedtek, néhány állat 24 órán keresztül eszméletlen volt. (OECD 423)
	Aspirációs veszély	Az elérhető adatok szerint a besorolási kritériumoknak nem felel meg.
11.2	Egyéb információk	Az elérhető adatok szerint a besorolási kritériumoknak nem felel meg. Egy sem ismert.

Módosítás: 1.0 Dátum: 02 Március 2017

**AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830 EK-
RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN**

www.vishaypg.com

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1	Toxicitás	Aquatic Chronic 2; Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Becsült Keverék LC50 > 1 to ≤ 10 mg/l. (Hal) EC50 1.6 mg/l 48hr (Daphnia magna) (Wyness LE et al, 1993)
	Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde:	
12.2	Perzisztencia és lebonthatóság	Az összetevők egy része biológiailag gyengén bomlik.
12.3	Bioakkumulációs képesség	A termék kevésbé hajlamos a biológiai felhalmozódásra.
12.4	A talajban való mobilitás	Az termék elmozduló képessége a talajban előreláthatóan magas.
12.5	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei	Nincs PBT vagy vPvB besorolása.
12.6	Egyéb káros hatások	Egy sem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1	Hulladékkezelési módszerek	Ezt az anyagot és a tárolóedényeit veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A helyi szabályozások betartásával előkezelés után küldje el a megfelelő veszélyeshulladék-égetőbe. A helyi szabályozások betartásával előkezelés után küldje el a megfelelő veszélyeshulladék-égetőbe.
13.2	Kiegészítő információ.	Selejtezze a tartalmat a helyi vagy állami előírások szerint.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	ADR/RID	IMDG	IATA/ICAO
14.1	UN-szám	UN 1133	UN 1133
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	ADHESIVES containing flammable liquid	ADHESIVES containing flammable liquid
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok)	3	3
14.4	Csomagolási csoport	II	II
14.5	Környezeti veszélyek	Környezetvédelmi szempontból veszélyes anyag	Besorolása szerint Tengeri Szennyezőanyag. Környezetvédelmi szempontból veszélyes anyag
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Lásd a, Részt: 2	
14.7	A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmas.	

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	
15.1.1	EU szabályozások Használati Engedélyezések és/vagy Korlátozások CoRAP anyagértékelés	Nincs korlátozva Tetrahydrofuran: Az anyagot 2013-ban értékelték; az értékelő tagállam azt javasolta, hogy a regisztrálótól kérjenek be további információkat Ethyl methyl ketone: Az anyag értékelése szükséges 2018
15.1.2	Állami rendelkezések Németország	Vízkontaminációs besorolás: 2
15.2	Kémiai biztonsági értékelés	Nincs szükség a REACH szerinti kémiai biztonsági értékelésre.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A következő részek módosításokat vagy új megállapításokat tartalmaznak. Új formátum a biztonsági adatlapokról szóló 2015/830 rendelet szerint, mindegyik szakaszt frissítették új információkkal. Kérjük, gondosan olvassa végig a biztonsági adatlapot.

Hivatkozás:

Meglevő biztonsági adatlap (SDS), Harmonizált osztályozás(ok): Tetrahydrofuran (CAS No. 109-99-9) és Ethyl methyl ketone (CAS No. 78-93-3).
Meglevő ECHA regisztráció(k) az alábbihoz Tetrahydrofuran (CAS No. 109-99-9), Ethyl methyl ketone (CAS No. 78-93-3) az osztályozási és címkézési jegyzék a következőre Polyglycidyl Ether of Phenol-Formaldehyde (CAS No. 28064-14-4).

Szakirodalmi hivatkozások:

1. Smith R & Mayers MR, 1944, Study of poisoning and fire hazards of butanone and acetone, Industrial Hygiene: 23, 174-176
2. Pontén, A. and Bruze, M. (1999), Occupational allergic contact dermatitis from epoxy resins based on bisphenol F. Contact Dermatitis, 41: 235. doi:10.1111/j.1600-0536.1999.tb06149.x
3. Malley, L.A., Christoph G.R., Stadler, J.C., Hansen, J.F., Biesemeir, J.A. and Jasti, S., 2001, Acute and subchronic neurotoxicology evaluation of tetrahydrofuran by inhalation in rats, Drug Chem. Toxicol., 24(3): 201-219
4. Wyness LE, Cheeman H, Lad DD and Baldwin MK (1993), EPIKOTE 862: Acute toxicity to Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna and Selenastrum capricornutum; SBGR.92.237

Európai Unió Besorolása: Ez a biztonsági adatlap készült, összhangban az EK rendelet (EK) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 2015/830.

Az anyag vagy keverék osztályozása Az 1272/2008 sz. (CLP) előírás alapján (EK)	Besorolási eljárás
Flam. Liq. 2; H225	Lobbanáspont (Closed cup/Zárt térben) Teszteredmény/ Forráspont (°C)Teszteredmény
Acute Tox. 4; H302	Becsült akut toxicitási érték (ATE) kiszámítása
Skin Irrit. 2; H315	Küszöb számítása
Skin Sens. 1; H317	Küszöb számítása
Eye Irrit. 2; H319	Küszöb számítása
STOT SE 3; H335	Küszöb számítása
Carc. 2; H351	Küszöb számítása
Aquatic Chronic 2	Összegzés számítása

JELMAGYARÁZAT

LTEL: Hosszantartó Terhelési/kitettségi Határ
DNEL: Származtatott hatás nélküli szint
PBT: PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus

STEL: Rövid távú kitettségi határérték
PNEC: Előre látható hatás nélküli koncentráció
vPvB: nagyon Perzisztens és nagyon Bioakkumulatív

Kockázat besorolása / Besorolási kód:

Flam. Liq. 2; Gyúlékony folyadék, Kategória 2
Acute Tox. 4; Akut toxicitás, Kategória 4
Skin Irrit. 2; Bőrkorrózió/bőrirritáció, Kategória 2
Skin Sens. 1; Bőr Szenzibilizáció, Kategória 1
Eye Irrit. 2; Szem Irritáció, Kategória 2
STOT SE 3; Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3
STOT SE 3; Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3
Carc. 2; Rákkeltő hatás, Kategória 2
Aquatic Chronic 2; Veszélyes a vízi környezetre, Állandó/Krónikus. , Kategória 2
EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH019: Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

Figyelmeztető Mondat(ok)

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302: Lenyelve ártalmas.
H315: Bőrirritáló hatású.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H335: Légúti irritációt okozhat.
H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H351: Feltehetően rákot okoz.
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Felelősség kizárása

Az ebben a kiadványban szereplő vagy a felhasználóknak más módon adott információkat pontosnak tartjuk, és jóhiszeműen adtuk meg, de a felhasználóknak kell megbizonyosodni a terméknek az adott céljukra való megfelelőségéről. A Vishay Precision Csoport nem garantálja a termék bármely adott célra való alkalmasságát, és bármilyen hallgatóságos garancia vagy (akár törvényes, akár más) feltétel ki van zárva, kivéve olyan mértékben, ahogy a kizárást törvény korlátozza). A Vishay Precíziós Csoport nem vállal felelősséget az erre az információra támaszkodva keletkezett veszteségért vagy kárért (kivéve a bizonyítottan hibás termék által okozott halál vagy személyes egészségkárosodás esetén). A szabadalmaktól, a szerzői jogtól és formatervezési jogtól való függetlenség nem feltételezhető.