

Технический центр ЖАИС 2007

Рис. 11. Схема электрическая принципиальная блока питания ЭЛТ:
I – делитель высоковольтный ДВ-02; II – контакт; III – цепь; IV – адрес; V – рис. 12; VI – сетка; VII – коррекция геометрии I.2; VIII – коррекция геометрии I.1; IX – пластины сведения; X – коррекция усиления; XI – усиление отклонения; XII – фокус I.1; XIII – фокус I.2; XIV – астигматизм I; XV – ускоряющий электрод; XVI – модулятор I; XVII – катод I; XVIII – накал; XIX – катод II; XX – модулятор II; XXI – астигматизм II; XXII – фокус II.1; XXIII – фокус II.2; XXIV – коррекция геометрии 3; XXV – коррекция геометрии II.1; XXVI – поворот лучей; XXVII – выход Z1; XXVIII – выход Z2; XXIX – выход Z'1; XXX – выход Z'2; XXXI – корпус; XXXII – ортогональность; XXXIII – напряжение катода; XXXIV – напряжение модулятора I; XXXV – коррекция модулятора II; XXXVI – коррекция геометрии II.2; XXXVII – фокус I; XXXVIII – фокус I.1; XXXIX – фокус II; XL – фокус II.1; XLI – анод; XLII – напряжение модулятора II; XLIII – преобразователь высоковольтный ПВ-02; XLIV – ЛУЧ I; XLV – ЛУЧ II