



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
K1...K12	Реле МКА-10501 3.600.000ТУ	12	
L1...L12	Катушка индуктивности 5.680.016	12	
XW1	Вилка кабельная СР-50-74ПВ		
	0.364.008ТУ	1	
A1	Узел печатный 6.121.863	1	
	Резисторы С2-10 0.467.072ТУ		
R1	C2-10-0,25-64,20M ± 0,5% - B	1	
R2	C2-10-0,125-2490M ± 0,5% - B	1	
R3,R4	C2-10-0,125-64,20M ± 0,5% - B	2	
R5	C2-10-0,125-2490M ± 0,5% - B	1	
R6	C2-10-0,25-64,20M ± 0,5% - B	1	
R7	C2-10-0,25-64,20M ± 0,5% - B	1	
R8	C2-10-0,125-2490M ± 0,5% - B	1	
R9,R10	C2-10-0,125-64,20M ± 0,5% - B	2	
R11	C2-10-0,125-2490M ± 0,5% - B	1	
R12	C2-10-0,125-64,20M ± 0,5% - B	1	
R13	C2-10-0,25-64,20M ± 0,5% - B	1	
R14	C2-10-0,125-2490M ± 0,5% - B	1	
R15	C2-10-0,125-64,20M ± 0,5% - B	1	
R16	C2-10-0,25-96,50M ± 0,5% - B	1	
R17	C2-10-0,125-74,50M ± 0,5% - B	1	
R18	C2-10-0,125-96,50M ± 0,5% - B	1	
A2	Узел печатный 6.121.870	1	
C1	Конденсатор К50-29-6,3В-47мкФ-В		
	0.464.156ТУ	1	
C2...C4	Конденсатор К10-17-1а-Н90-0,045мкФ		
	0.460.107ТУ	3	C=0,045мкФ
D1	Микросхема 133ЛАЗ 3.088.023ТУ	1	
	Резисторы С2-23 0.467.081ТУ		
R19	C2-23-0,25-270M ± 5% - A-B-B	1	
R20	C2-23-0,125-3,9кОм ± 5% - A-B-B	1	
R21	C2-23-0,125-1,8кОм ± 5% - A-B-B	1	
R22	C2-23-0,125-3,9кОм ± 5% - A-B-B	1	
R23	C2-23-0,25-270M ± 5% - A-B-B	1	
R24	C2-23-0,125-1,8кОм ± 5% - A-B-B	1	
R25	C2-23-0,125-3,9кОм ± 5% - A-B-B	1	
R26	C2-23-0,25-270M ± 5% - A-B-B	1	
R27	C2-23-0,125-1,8кОм ± 5% - A-B-B	1	
R28	C2-23-0,125-3,9кОм ± 5% - A-B-B	1	
R29	C2-23-0,25-270M ± 5% - A-B-B	1	
R30	C2-23-0,125-1,8кОм ± 5% - A-B-B	1	
VD1,VD8	Диод 2А522Б 3.362.029-01ТУ	8	
VT1...VT8	Транзистор 2Т630Б 3.365.043ТУ	8	

Рис.16. 5.172.244 ЗС. Делитель напряжения управлений 90 дБ.
Схема электрическая принципиальная

XS1, XS2 точки контрольные