

Цель	Конт.
16х. Информ.	316
28х. —	306
48х. —	296
88х. —	286
Роль	276
Синдр. Л	266
1 03У	23А
2 —	23Б
4 —	24А
8 —	24Б
1cdbug	5А
2 —	5Б
4 —	4А
8 —	4Б
АТ1	18А
АТ2	18Б
+А	17А
-А	16А
φ	20Б
○	19А
Внешн. запуск +	8А
—	8Б
==	19Б
▼	20А
+5V	25Б
~0.8V	1А
-40V	2А
Общий	6Б
R18/1	28А
R18/2	29А
R18/3	30А
Подстройка частоты	7А
-0.8V	1Б
~0.8V	2Б

Ш1

У1

Цель	Конт.
коллектор Т1	23
—	22
—	21
—	36
—	30
—	42
—	39
—	41
—	34
—	25
—	33
—	40
—	24
—	35
—	4
—	5
—	6
—	2
—	1
—	7
—	3
—	38
2*cdbug	48
21 —	49
22 —	50
23 —	51
АТ1	15
АТ2	16
+А	17
-А	18
φ	13
○	14
Внешн. запуск +	19
—	20
==	12
▼	11
Верхнее поле	32
Нижнее поле	31
+5V	26,27
~0.8V	48,47
-40V-0.8V	44,45
Общий	53,54
R18/1	8
R18/2	9
R18/3	10
Подстройка частоты	52
Разовый пуск	43

Ш2

Ш3

У2

поз. обозначение	наименование	кол.
У1	устройство цифровой индикации 2	
	2.390.016	1
У2	устройство цифровой индикации 1	
	2.390.015	1